

Информация о продукте

Нержавеющая литая дробь ROBE



Форма гранул	сферическая		
Области применения	дробеструйная очистка, упрочнение поверхности, финишная обработка изделий из нержавеющей стали и цветных металлов		
Тип оборудования	установки струйно-абразивной очистки различного типа, дробеметные установки		
Химический анализ	C: < 0,17 % Cr: 18 - 19 % Ni: ~ 10 %	Si: < 3 % Mn: < 2 %	
Структура сплава	аустенит		
Твердость новой дроби	~ 275 HVI ~ 26 HRC		
Твердость «рабочей смеси»	~ 475 HV1 ~ 47 HRC		
Удельный вес (кг/л)	~ 7,40		
Насыпной вес (кг/л)	~ 4,7		
Свойства	финишная обработка поверхностей из алюминия и нержавеющей стали, дробеструйная очистка алюминиевого литья и отливок из легированной стали, обработка поверхности оборудования из нержавеющей стали, используемого в пищевой и химической отраслях, очистка и декоративная отделка бетонных изделий и изделий из натурального камня		
Условия хранения	сухой склад		
Фракции	1,70 - 3,00 мм 1,25 - 2,00 мм 1,00 - 1,70 мм	0,70 - 1,25 мм 0,60 - 1,00 мм 0,40 - 0,80 мм	0,20 - 0,50 мм 0,10 - 0,30 мм 0,05 - 0,20 мм