

Информация о продукте

Стальная литая дробь VERA



Форма гранул	круглая		
Области применения	очистка отливок, удаление окалины, удаление заусенцев, в основном для обработки чугунных и стальных изделий		
Тип оборудования	дробеметные и дробеструйные установки любого типа		
Химический анализ	C: 0,14 - 0,18 % Si: 0,65 - 0,85 % Mn: 0,35 - 0,75 %	S: < 0,015 % P: < 0,015 %	
Микроструктура	бейнит		
Твердость новой дроби	HV1 420 - 480 HRC 42,7 - 47,7		
Твердость в «рабочей смеси»	HV1 460 - 520 HRC 46,1 - 50,5		
Удельный вес (кг/л)	~ 7,80		
Насыпной вес (кг/л)	~ 4,3		
Свойства	VERA – единственная стальная литая дробь, сочетающая в себе высокую производительность и большой срок службы, что позволяет достигать высокого качества обработки и получать экономическую выгоду		
Условия хранения	сухой склад		
Фракции	4,00 - 6,00 мм 2,00 - 2,80 мм 1,60 - 2,24 мм 1,25 - 2,00 мм	1,00 - 1,60 мм 0,80 - 1,25 мм 0,60 - 1,00 мм 0,40 - 0,80 мм	0,30 - 0,60 мм 0,20 - 0,40 мм 0,10 - 0,20 мм